

Defrost Water

STK 81 129 32

Defrost Water kaapeli - on halogeeniton sulanpitokaapeli, jota käytetään pakkasvasteisiin.

Käytetään juomavesiputkien sisäpuolinen ja ulkopuolinen sulanapiton. Teho 11W/m +5 °C.

Kaapeli on päällystetty polyteenikerroksella, mikä on samaa materiaalia kuin juomavesiputkissa, materiaali on hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön. Pissin pituus 60m juomavesiputkien sisällä ja 100m ulkopuolella. Tämä kaapeli löytyy myös valmiina 3-25m kittinä missä on 1,5m kummikaapeli ja shucko IP 44 valmiiksi kytkettynä. Kerran kaapeli on itserajoittuva niin pystyt katkasta kaapelia 1-100m, niin että pituus on se minkä tarvita. Huomio! Kun teet omaan pituuden niin pitää osta myös Nexans Liitos- ja loppupäätepakkaus STK nro 81 129 33. Löytyy myös Panieläpivienti STK nro 81 129 34 jos laitetaan vesiputkeen sissipuolelle.



- Niklattukupparijohtimet 0,5mm²
- Puolijohtavia itsesäätöinen polymermatrix
- Halogeeniton eriste/pällikuori
- Suojaus alumiinipanta
- Maks lämpö . 60° C
- Minimi asennus lämpötila -10° C
- Jännite 230V
- Maks vastus maadoitusjohto 18,5 Ohm/km
- S Merkki (SEMKO)
- Standardi SS 424 24 11

Maksimipituus 10A C sulakkeella		
Lämpötila °C	käynnistysvirta	Pituus
5	0,2A/m	100m
0	0,3A/m	90m
-10	0,4A/m	70m
-20	0,5A/m	50m
-30	0,7A/m	40m

